

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: BAKAJI

Indirizzo del fornitore: GRUPPO TERA SRL, ZONA INDUSTRIALE PASCAROLA ASI SNC, 80023 CAIVANO PASCAROLA NAPOLI, IT

Identificativo del modello: 8054143030112

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	altro	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	no		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No


Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	5	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	365 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	1
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	6,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	80

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	27	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	82		
	Profondità	32		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,440 0,403

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

Product information sheet			
Supplier's name or trade mark: Shanghai Haifeng Electrical Lighting Co., Ltd.(SHANGHAI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.)			
Supplier's address: (1) : No.33, Luda Rd, Pudong New Area, Shanghai, China 201322			
Model identifier/ Part No.: SL82			
Type of light source:SMD LED			
Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	OLS
Mains or non-mains:	MLS	Connected light source (CLS):	no
Colour-tunable light source:	no	Envelope:	no
High luminance light source:	no		
Anti-glare shield:	no	Dimmable:	no
Product parameters			
Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (KWh/1000 h)	5	Energy efficiency class	F
Useful luminous flux (Φ_{use}) indicating if it refers to the flux in a sphere (90°)	355lm	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	3000K
On-mode power (P_{on}), expressed in W	6.25	Standby power (P_{stb}), expressed in W and rounded to the second decimal	N/A
Networked standby power (P_{nw}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	N/A	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	80
Outer dimensions without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)	Height	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	
	Width		
	Depth		
Claim of equivalent power (3)	[yes/-]	If yes, equivalent power (W) 50W	x
		Chromaticity coordinates (x and y)	0.44 0.403
Parameters for directional light sources:			
Peak luminous intensity (cd)	500	Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set	38°
Parameters for LED and OLED light sources:			
R9 colour rendering index value	12	Survival factor	100%
the lumen maintenance factor	95%		
Parameters for LED and OLED mains light sources:			
Declared displacement factor(DF)	N/A	Colour consistency in MacAdam ellipses	<5
Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage.	[yes/-] (4)	If yes then replacement claim (W)	50W
Flicker metric (Pst LM)	1	Stroboscopic effect metric (SVM)	0.4



Modello immesso sul mercato dell'Unione da 15/01/2026.



Numero di registrazione EPREL: 2598212

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2598212>

Fornitore: GRUPPO TERA SRL (Importatore)

Sito web: www.esplodia.com

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: GRUPPO TERA SRL

Sito web: www.esplodia.com

E-mail: info@gruppotera.com

Telefono: +390818341883

Indirizzo:

ZONA INDUSTRIALE PASCAROLA ASI SNC

80023 PASCAROLA

Italia